



КУЛЬТИВАТОР КГО



Культиватор обеспечивает уничтожение сорняков путем наращивания гребней до 30 см, сохранение рыхлости почвы в гребнях вплоть до уборки. Этим достигается повышение урожайности в среднем на 15% и высокая производительность картофелеуборочных комбайнов.

Культиватор агрегируется с тракторами класса 1,4 (МТЗ 80/82).

Культиватор-грядообразователь-окучник предназначен для подготовки качественного семенного ложа одновременно с образованием гряд или гребней и прокладки технологической колеи с шириной междурядий 70 или 75 см; используются, окучники с носовыми частями и вращающимися отвалами, приспособления для подготовки семенного ложа и гидрофицированного слеодоказателя.



Характеристика	Ед. изм.	КГО-3,0Г-70	КГО-3,0Г-75
Производительность за 1 ч. основного времени	га/ч	1,7...2,1	1,7...2,1
Конструктивная ширина захвата, не менее	м	2,8	3,1
Количество образованных гряд, гребней или число обрабатываемых рядков	шт	4	4
Ширина междурядий	см	70	75
Глубина обработки за один проход на всех технологических операциях	см	4...14	4...20
Высота гряд или гребней	см	8...30	8...30
Масса конструкционная, не более	кг	1050	1100
Транспортная скорость	км/ч	до 20	до 20
Габаритные размеры культиватора в транспортном положении			
Длина	мм	2600	2600
Ширина	мм	3700	4000
Высота	мм	2800	2800
Уничтожение сорных растений в зоне обработки	%	100	100

